

设备特点

一张起印	操作简易	喷墨技术	无缝换单	工艺简单	省时省力
可变数据	无需洗机	按需打印	立等可取	ERP端口	
电脑较色	低碳节能	环保高效	无需制版		
节省人工					



行业描述

近年来，个性家居装饰市场悄然兴起，现在还在不断增长中。铝扣板，天花吊顶，集成墙板，玻璃移门，橱柜推拉门，卫浴移门，隔断屏风，艺术瓷砖等已成为时尚大方的家居装饰的上品，数码定制印刷已成为新时代家居装饰建材的强劲潮流。

深圳万德携包装数码印刷领域的深厚积淀和良好的业界口碑，重新打造了面向广告、家居装饰、建材等领域，研发、生产、销售数码印刷设备的项目，致力于研发制造各类平板及卷对卷等客户定制型高速数码印刷设备，平板机型可适用的材料如：铝扣板、玻璃、瓷砖、金属板、亚克力板、万通板等，卷对卷机型可适用于：瓦楞原纸，车身贴，灯箱布，PVC彩膜，装饰纸，金属卷材等，所有机型均可按客户实际需求定制。

建材行业数码印刷设备

全自动多工位天花吊顶数码印刷机

全自动SINGLE PASS高速天花吊顶数码印刷机



散单王



UV彩印



适用材料广



可接批量订单



精度高



效率高

深圳市万德环保印刷设备有限公司

深圳市龙岗区宝龙街道丰顺路7号
电话：0755-28703212
传真：0755-89386011
网址：www.wonderjet.net



微信公众号



抖音: WonderJet



微信视频号

深圳万德 | 专业数码印刷设备制造商

扫描机 | 散单 | 多工位同时打印

全自动多工位天花吊顶数码印刷机



WDUV320-16A

喷头类型
工业级压电式喷头

喷头数量
16个

印刷精度
≥300*600dpi

印刷效率
最高可达1500片/小时

印刷材料

1工位
3200mm*1220mm/片

2工位
/

6工位
最小330mm*330mm/片
最大500mm*600mm/片

材料厚度
0.2mm-15mm

传送系统
机械臂手智能送料

WDUV320-12A+

喷头类型
工业级压电式喷头

喷头数量
12个

印刷精度
≥300*600dpi

印刷效率
最高可达1500片/小时

印刷材料

1工位
3200mm*1220mm/片

2工位
1500mm*1220mm/片

6工位
最小330mm*330mm/片
最大500mm*600mm/片

材料厚度
0.2mm-15mm

传送系统
机械臂手智能送料

印刷配置

墨水类型
UV专用墨水

墨水颜色
蓝, 红, 黄, 黑 (可定制加白色)

供墨方式
全自动连续供墨系统

操作系统
专业RIP软件, 专业打印软件, WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式
JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI等

工作环境

场地要求
安装隔间

温度
15°C-32°C

湿度
40%-70%

电源
AC380±10%, 50-60HZ

供气
4kg-8kg

功率
约10KW

其他

设备尺寸
6740*5350*1970(mm)

设备重量
8500KGS

稳压器需自配
50KW

SINGLE PASS | 高速单张打印

全自动SINGLE PASS高速天花吊顶数码印刷机



WDUV60-36A

喷头类型
工业级压电式喷头

喷头数量
36个

印刷精度
≥300*600dpi

印刷效率
最高可达1.5米/秒

印刷配置

印刷宽度
470mm

墨水类型
UV专用墨水

墨水颜色
蓝, 红, 黄, 黑 (可定制加白色)

供墨方式
全自动连续供墨系统

操作系统
专业RIP软件, 专业打印软件, WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式
JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI等

印刷材料

材料尺寸
600mm*600mm

材料厚度
0.3mm-5mm

传送系统
机械臂手智能送料

WDUV60-48A

喷头类型
工业级压电式喷头

喷头数量
48个

印刷精度
≥300*600dpi

印刷效率
最高可达1.5米/秒

印刷配置

印刷宽度
610mm

墨水类型
UV专用墨水

墨水颜色
蓝, 红, 黄, 黑 (可定制加白色)

供墨方式
全自动连续供墨系统

操作系统
专业RIP软件, 专业打印软件, WIN10/11系统64位操作系统或以上

输入格式
JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI等

工作环境

场地要求
安装隔间

温度
15°C-32°C

湿度
40%-70%

电源
AC380±10%, 50-60HZ

供气
4kg-8kg

功率
约12KW

其他

设备尺寸
5750*3670*2060(mm)

设备重量
4000KGS

稳压器需自配
50KW